

KARTA TECHNICZNA
MULTIDECOR SKIN

Cechy techniczne

MULTIDECOR SKIN to farba ekologiczna o wyszukany, materiałowym efekcie w dotyku. Pozwala uzyskać rezultat światłocienia, wprawiającego w ruch dekorowane powierzchnie. Delikatna i wyjątkowa w dotyku, współczesna i elegancka. MULTIDECOR SKIN to produkt ekologiczny, oddychający, cechujący się dobrą zmywalnością i wytrzymałością na ścieranie. Nakłada się w szybki i łatwy sposób, umożliwia zrealizowanie licznych tekstur w wielu kolorach. Posiada certyfikat w klasie emisji „A+” (Rozporządzenie opublikowane we francuskim Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2011 roku).

Zastosowanie

Dekorowanie ścian wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Wyczyścić powierzchnie, które będą dekorowane. Usunąć ewentualne odrywające się warstwy. W przypadku powierzchni starych lub kruszących się, nałożyć jedną warstwę utrwalacza NEOFIX lub CRILUX by OIKOS. W przypadku powierzchni szorstkich i nieregularnych, wygładzić STUCCO IN PASTA PER RASSATURA by OIKOS.

Przygotować podłoże, nakładając dwie warstwy ULTRASATEN by OIKOS, rozcieńzonego wodą pitną (20-25%) o tym samym kolorze co MULTIDECOR SKIN. Jeśli uzyskany efekt ma być bardziej wyraźny, można nałożyć Ultrasaten o jaśniejszym odcieniu lub w kolorze bieli.

Sposób nakładania

Zamsz/Camoscio

Nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN w sposób nieregularny, przy pomocy średniej pacy ze stali nierdzewnej (art. 113), aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

Przed wyschnięciem, ponownie przejechać pacą w sposób nieregularny, uzyskując żądany efekt aksamitu o dwóch odcieniach.

Wydajność: 6-7 mkw./l

Błacha/Lamiera

Nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN (N2248) tworząc pionowe pasy. Nakładać przy pomocy średniej pacy ze stali nierdzewnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

Przed wyschnięciem, ponownie przejechać pustą pacą w tym samym kierunku, uzyskując żądany efekt geometryczny.

Wydajność: 6-7 mkw./l

Przędza/Filato

Nałożyć rozcieńczony wodą pitną (10%) MULTIDECOR SKIN. Nakładać w kierunku, w którym ma być realizowana dekoracja. Ostatni ruch pędzlem ławkowcem wykonać tak, by ujednolicić i uwidocznic linie. Zaleca się pracę w pasach o szerokości 50 cm.

Wydajność: 6-8 mkw./l

Len/Fiandra

Nałożyć pędzlem nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN. Nakładać w kierunku, w którym ma być realizowana dekoracja. Natychmiast po nałożeniu produktu, tworzyć linie/zacierać przy pomocy Tampon Mille Righe (art. 133). Zaleca się pracę w pasach o szerokości 50 cm. Przed wyschnięciem, ponownie wykonać ruchy krzyżowe gąbką, tworząc żądany wzór.

Wydajność: 5-6 mkw./l

Płótno/Canavas

Przygotować kwadraty z cienkiej siateczki wykonanej z włókna szklanego powlekanego PVC, o żądanych wymiarach.

Pędzlem nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN na fragment ściany proporcjonalny do wymiarów przygotowanych wcześniej kwadratów z siateczki. Nałożyć siateczkę, a następnie ponownie MULTIDECOR SKIN. Nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Usunąć siateczkę i przystąpić do dekorowania fragmentów obok, aż do ukończenia całej ściany. Łączenia pomiędzy kwadratami stanowią część efektu dekoracyjnego.

Wydajność: 5-6 mkw./l

Konopie/Canapa

Pędzlem nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN, począwszy od rogu ściany. Wykonywać ruchy pędzlem po przekątnej. Niezwłocznie, szorstką stroną Rękawicy Frotte (Art. 115) gładzić, tworząc przekątne linie wzdłuż całej ściany. Przed wyschnięciem produktu, ruchem krzyżowym rękawicy wykonać krótkie linie.

Wydajność: 6-8 mkw./l

Pergamin/Pergamena

Pędzlem nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN na fragment o wymiarach ok. 80x80. Na świeżo nałożony produkt nałożyć arkusz Pellicola (art. A12) uprzednio wygniecionej i pomiętej. Lekko dociskać arkusz dłonią. Kontynuować nakładając w sposób nieregularny kolejne arkusze, aż do całkowitego pokrycia powierzchni. Aby uniknąć tworzenia się widocznych łączeń, zaleca się nakładanie arkuszy w sposób nieregularny, w formie wachlarza, unikając nakładania „w szachownicę”. Arkuszy nie należy usuwać zbyt wcześnie (zapobiegając w ten sposób usunięciu produktu ze ściany), ani też zbyt późno (mogą zbyt mocno przylegać). Idealny czas to 30 minut – 1 godzina, w zależności od temperatury otoczenia. Po wyschnięciu produktu, czynności można powtórzyć, w celu uwidocznienia dekoracji.

Wydajność: 3-4 mkw./l

Stal Corten/Corten

Jako podkład zastosować Ultrasaten B715. Pędzlem nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN, tworząc pionowe pasy, również nakładające się jeden na drugi, w odcieniach N 918, N 1218, N 1308. Natychmiast rozmyć kolory, gładząc ścianę przy pomocy stalowej pacy, wykonując ruchy zgodne z kierunkiem pasów.

Wydajność: 6-7 mkw./l

Cement/Cemento

Nałożyć nierozcieńczony MULTIDECOR SKIN. Nakładać przy pomocy średniej pacy ze stali nierdzewnej, tworząc pasy pionowe lub poziome, w zależności od kierunku dekoracji, którą chce się uzyskać. Niezwłocznie wygładzić narzędziem Legnato (art. 109), w celu realizacji dekoru.

Delikatnie, ponownie wyrównać pacą. Zaleca się pracę w pasach o szerokości 50 cm.

Wydajność: 6-7 mkw./l

Produkt można stosować do realizacji szerokiej gamy wykończeń. Sposób pracy zależy od efektu, który chce się uzyskać. Można stosować różne narzędzia: pędzle, tampony, gąbki, pacy, zależnie od pomysłu osoby realizującej dekorację.

Cechy techniczne: nakładanie

Rozcieńczanie:	w zależności od rodzaju dekoracji.
Wydajność:	bardzo zmienna, w zależności od rodzaju dekoracji
Narzędzia:	różne, w zależności od rodzaju dekoracji.
Grunty:	NEOFIX lub CRILUX by OIKOS
Podkład:	ULTRASATEN by OIKOS
Temperatura nakładania:	+5°C ÷ +36°C (wilgotność względna maks. 80%)
Czas schnięcia (w dotyku):	2 ÷ 3 h (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)
Całkowity czas schnięcia:	7 dni (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)
Czyszczenie narzędzi:	woda

Cechy techniczne: produkt

Skład:	żywice w emulsji wodnej, pigmenty, specjalne dodatki.
Ciężar właściwy:	1,10 kg/l
PH:	8 ÷ 9
Lepkość:	15.000 CPS Brookfield (RVT 20 obrotów/min. w temperaturze 25°C)
Odporność na zmywanie:	klasa 2 (UNI EN ISO 11998:2006)
Wychwytywanie zabrudzeń:	bardzo niskie (UNI 10792)
Odporność na uderzenia:	klasa >IR9 (UNI EN ISO 6272-2)
Przepuszczalność pary wodnej Sd:	V2 przepuszczalność średnia, cykl ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-2:2012)
Absorpcja wody W24:	W3 przepuszczalność niska, cykl ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001)
Reakcja na ogień:	B - s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)
Temperatura przechowywania:	+2°C ÷ +36°C. Chronić przed mrozem.
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych (LZO), wg. dyrektywy 2004/42/WE:	A/1; LZO: 93 g/l; Poziom II wartości granicznych (od 1.1.2010): 200 g/l
Klasa emisji:	A+ (Rozporządzenie opublikowane we francuskim Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2011 roku)
Kolory:	zgodnie z paletą kolorów
Opakowania:	1-4 litrowe

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie zawiera metali ciężkich, takich jak chrom lub ołów. Nie zawiera toksycznych rozpuszczalników, aromatów i chloranów. Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. Produkt nie jest niebezpieczny, pod warunkiem że jest wykorzystywany w prawidłowy sposób, zgodny ze specyfikacją techniczną. Zaleca się podejmowanie normalnych środków bezpieczeństwa przewidzianych w przypadku stosowania farb na bazie wody. W odniesieniu do magazynowania i przenoszenia nie przewidziano szczególnych zaleceń. Pojemniki, pozostałości i ewentualnie rozlany produkt należy zebrać przy pomocy chłonnych i obojętnych materiałów, takich jak piasek, ziemia, itp. Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Transportować zgodnie z przepisami międzynarodowymi.

Specyfikacja

Wykonać efekt dekoracyjny przy użyciu półprzezroczystego kolorowego roztworu dekoracyjnego do wnętrz MULTIDECOR SKIN i przeznaczonych do tego celu podkładów. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonawczymi w cenie za m², włącznie z materiałem i robocizną.

Uwagi

Spółka Oikos spa gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są zgodne z posiadaną wiedzą techniczną i naukową. Pomimo tego Oikos nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty uzyskane na skutek zastosowania jej produktów, ponieważ sposób ich nakładania nie może być poddawany kontroli i/lub weryfikacji.

Tym samym, zalecamy upewnienie się co do zdatności każdego, poszczególnego produktu w odniesieniu do przewidzianego zastosowania.

Uwagi

Spółka Oikos spa gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są zgodne z posiadaną wiedzą techniczną i naukową. Pomimo tego Oikos nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty uzyskane na skutek zastosowania jej produktów, ponieważ sposób ich nakładania nie może być poddawany kontroli i/lub weryfikacji.

Tym samym, zalecamy upewnienie się co do zdatności każdego, poszczególnego produktu w odniesieniu do przewidzianego zastosowania.