

KARTA TECHNICZNA
STERYLSAN**Właściwości techniczne**

STERYLSAN to produkt higienizujący i dezynfekujący do ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków, skażonych grzybem i algami. Zawiera substancje aktywne, zwalczające mikroorganizmy. Przenika w głąb podłoża. Jest stabilny i nierozpuszczalny. Nie zmywa się wodą i wykazuje długotrwałe działanie chroniące przed grzybem.

Zastosowanie

Ściany wewnątrz i na zewnątrz budynków, skażone grzybem i algami.

Przygotowanie podłoża

Z podłoża skażonego grzybem i pleśnią usunąć i unieszkodliwić mikroorganizmy, poprzez nałożenie jednej warstwy środka typu STERYLFIX by OIKOS..

Sposób nakładania

Następnie nałożyć jedną warstwę nierozcieńczonego produktu STERYLSAN. Nakładać pędzlem lub wałkiem, dokładnie pokrywając całą ścianę). Produkt pozostawić na podłożu przez co najmniej 6-8 godzin. Następnie przystąpić do malowania, gwarantując tym samym dogłębne odnowienie ściany.

Cechy techniczne: nakładanie

Rozcieńczanie/ Mieszanie:	Produkt gotowy do użycia, 10+15 % w przypadku ścian o niskiej chłonności.
Wydajność:	8 ÷ 10 m ² /l
Narzędzia	Pędzel lub wałek
Temperatura nakładania:	+5°C * +36°C (wilgotność względna maks. 80%)
Druga warstwa:	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)
Czyszczenie narzędzi:	Woda

Cechy techniczne: produkt

Skład:	Mieszanka wody i ekologicznej substancji czynnej.
Ciężar właściwy:	1 kg/l +/- 3%
PH:	4,5 ÷ 5,5
Temperatura przechowywania:	+2°C ÷ +36°C. Chronić przed mrozem
Reakcja na ogień:	Negatywna, pod warunkiem, że produkt jest nakładany na niepalne podłoże. Materiały zawierające wodę o grubości poniżej 0,600 mm
Opakowania:	1 - 4 litry

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie zawiera metali ciężkich, takich jak chrom lub ołów. Nie zawiera rozpuszczalników toksycznych, aromatycznych i chlorowych. Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) wraz z późniejszymi zmianami i dostosowaniami. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz: Karta Charakterystyki. W odniesieniu do magazynowania i przenoszenia nie przewidziano szczególnych zaleceń. Pojemniki, pozostałości i ewentualnie rozlany produkt należy zebrać przy pomocy chłonnych i obojętnych materiałów, takich jak piasek, ziemia, itp. Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Transportować zgodnie z przepisami międzynarodowymi.

Wymagania

Z podłoża skażonego grzybem i algami usunąć i unieszkodliwić mikroorganizmy, poprzez nałożenie jednej warstwy środka typu STERYLSAN by OIKOS. Następnie nałożyć jedną warstwę produktu higienizującego typu STERYLSAN by OIKOS (pędzlem lub wałkiem, dokładnie pokrywając całą ścianę). Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonawczymi w cenie za m², włącznie z materiałem i robocizną (rusztowania nie wliczone w koszty).

Uwagi

Spółka Oikos spa gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są zgodne z posiadaną wiedzą techniczną i naukową. Pomimo tego Oikos nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty uzyskane na skutek zastosowania jej produktów, ponieważ sposób ich nakładania nie może być poddawany kontroli i/lub weryfikacji.

Tym samym, zalecamy upewnienie się co do zdatności każdego, poszczególnego produktu w odniesieniu do przewidzianego zastosowania.